德测检测

202219016678

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5522

防伪识别码：HF^ieA+@r

扫二维码查询真伪

认监委真伪查询

检 验 报 告

产 品 名 称：	报纸自助拍照机
产 品 型 号：	newsphoto-hp-bw-001
委 托 单 位：	广州竹光科技有限公司
检 验 类 别：	委托检验
报 告 编 号：	DER25T0117416

深 圳 市 德 测 检 测 有 限 公 司

Shenzhen DE Certification Lab co., ltd

样品信息	样品名称	报纸自助拍照机				
	型号名称	newsphoto-hp-bw-001				
委托单位		广州竹光科技有限公司				
委托单位地址		广州市花都区穗达路 12 号之一 502-2 室				
样品数量		1#-20#	接样日期	2025-08-25	检验类别	委托检验
样品状况		正常	完成日期	2025-09-09	来样方式	送样
检验依据		GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分:安全要求》				
检验项目		见下页检验详情				
检验结果		详见附页				
检验结论		所检项目符合依据标准要求				
主　检:		杨鹏岸	日　期: 2025-09-09	深圳市德测检测有限公司 (盖章) 2025 年 09 月 09 日		
审　核:			日　期: 2025-09-09			
批　准:			日　期: 2025-09-09			
备注:		受测样品由客户送样，且样品信息由客户提供。				

GB4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5.2	电能量源的分级和限值	PS2	P
5.2.2	ES1 和 ES2 限值	ES3	N/A
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	见附表 5.2	P
5.2.2.3	电容量限值		N/A
5.2.2.4	单个脉冲限值		N/A
5.2.2.5	重复脉冲的限值		N/A
5.2.2.6	振铃信号		N/A
5.2.2.7	音频信号		N/A
5.4.9	抗电强度试验		P
5.4.9.1	固体绝缘型式试验的试验程序	见附表 5.4.9	P
5.4.9.2	例行试验的试验程序		N/A
6.2.2	功率源电路的分级	见附表 6.2.2	P

GB4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
附录 F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求		P
	语言	简体中文	--
F.2	字母符号和图形符号		P
F.2.1	字母符号符合 IEC 60027-1		P
F.2.2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或标识	设备预期使用的最大海拔高度 5000m 及以下	N/A
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设 备的警告语句或标识	设备适用于热带气候条件下安全使用	N/A
F.3	设备标志		P
F.3.1	设备标志的位置	标志位于设备外部	P
F.3.2	设备的识别标志		P
F.3.2.1	制造商标识	详见铭牌	P
F.3.2.2	型号标识	详见铭牌	P
F.3.3	设备额定值的标志	详见铭牌	P
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备	A 型可插式设备	P
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		N/A
F.3.3.3	供电电压的性质	~	P
F.3.3.4	额定电压	详见铭牌	P
F.3.3.5	额定频率	50Hz	P
F.3.3.6	额定电流或额定功率	详见铭牌	P
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		N/A
F.3.4	电压设定装置		N/A
F.3.5	端子和操作装置上的标志		N/A
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座的标志		N/A

GB4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
F.3.5.2	开关位置的识别标志		N/A
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志		N/A
	中线上熔断器的指示性安全防护		N/A
F.3.5.4	更换电池的识别标志		N/A
F.3.5.5	中性导体端子		N/A
F.3.5.6	端子标志的位置		N/A
F.3.6	与设备类别有关的设备标志		N/A
F.3.6.1	I 类设备		P
F.3.6.1.1	保护接地导体端子		N/A
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		N/A
F.3.6.2	设备类别标志		N/A
F.3.6.3	功能接地端子标志		N/A
F.3.7	设备的 IP 额定值标志	IPX0 防护等级	N/A
F.3.8	外部电源输出标志		N/A
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性	标识清晰，易于辨认	P
F.3.10	标志持久性试验	试验后铭牌标记仍清晰	P
F.4	说明书		P
	a)安装或初次使用前的信息		P
	b)儿童不可能出现的场所使用的设备		N/A
	c)安装和互连设备的说明		P
	d)仅在受限制接触区使用的设备		N/A
	e)预定固定在位的设备		N/A
	f)音频设备端子的说明		N/A
	g)采用保护接地作为安全防护		P
	h)保护导体电流超过 ES2 限值		N/A

GB4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
	i)设备上使用图形符号		P
	j)未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N/A
	k)提供安全防护的可更换的元器件或模块		P
	l)包含绝缘液体的设备		N/A
	m)室外设备的安装说明		N/A
	n)带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N/A
F.5	指示性安全防护		P
附录 T	机械强度试验		P
T.1	基本要求		P
T.2	10N 恒定力试验	见附表 T.2	P
T.3	30N 恒定力试验	见附表 T.3	N/A
T.4	100N 恒定力试验	见附表 T.4	N/A
T.5	250N 恒定力试验	见附表 T.5	P
T.6	外壳冲击试验	见附表 T.6	P
	自由落体试验		P
	摆锤试验		P
T.7	跌落试验	见附表 T.7	N/A
T.8	应力消除试验		N/A
T.9	玻璃冲击试验		N/A
T.10	玻璃破碎试验		N/A
	数出的碎片数		N/A
T.11	伸缩或拉杆天线试验		N/A
	力矩值(Nm)		N/A

5.2	表：电能量源分类							P
NO.	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES 分级
				U(V)	I(mA)	类型 1)	附加信息 2)	
1	AC220V	输入端	正常	220V	--	SS	AC	ES3
附加信息： 类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）； 附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								

5.4.9	表：抗电强度试验		P
试验电压施加部位：	电压波形 （浪涌，脉冲，AC，DC 等）	试验电压(V)	击穿 是 / 否
L 与 N 到金属外壳	DC	2500V	否
L 与 N 到输出端	DC	4000V	否
附加信息：/			

6.2.2	表：电功率源电路的分级				P
测试部位	工作条件（正常/故障）	电压（V）	电流（A）	最大功率 1)	PS 分级
输入端	正常	220VAC	--	>15W	PS2
附加信息： SC = 短路；OC = 开路； 1）对 PS1，3s 后测量，对 PS2 和 PS3，5s 后测量。					

T.2，T.3 T.4，T.5	表：恒定力试验					P
部件/位置	材料	厚度（mm）	试具	力（N）	持续时间（s）	现象
内部零部件（T.2）	--	--	--	10	5	试验后无损坏，无危险
外壳（T.5）	金属	2.1	30mm 圆形平面	250	5	外壳无损坏，内部电路不可触及，无安全危险
附加信息：/						

T.6	表：冲击试验			P
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象
外壳	金属	2.1	1300	外壳无损坏，内部电路不可触及，无安全危险
附加信息:/				

T.7	表：跌落试验			N/A
部件/位置	材料	厚度（mm）	高度（mm）	现象
附加信息:/				

样 品 照 片


独家日报
ONESHOTBOX
独家日报
ONESHOT BOX
你的故事，拒绝平庸！


独家日报
ONESHOTBOX
独家日报


独家日报
ONESHOTBOX
取报口
PAPER OUTLET

*** 报告结束 ***

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”无效，报告涂改无效。

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3. 未经本实验室书面同意，不得复制本报告的任何部分。

4. 若对本报告有异议，可在收到报告后 5 日内向本单位申诉，逾期不予受理。

5. 报告中带“*”的项目未取得资质认定或认可，仅作为科研，教学或内部质量控制之用。

6. 检验结论仅对送检样品有效。

7. 对于送检样品，样品信息委托方声称，本公司不对其真实性负责。

8. 本报告不适用于司法案件的辅助材料或佐证材料。

9. 出于为客户保密的协定，需出具委托方许可方可查询报告详情。

检测机构：深圳市德测检测有限公司

地　　址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹梓大道 106 号新南天工业厂区 3 号工业厂房 202

邮政编码：518118

网　　址：www.szde-testin.com

邮　　箱：de-testing@szde-testin.com